

БС для ул. и пом. красного свечения 1650x210x90

Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки. Данные в память табло «бегущая строка» вводятся при помощи компьютера под управлением ОС Windows (XP, Vista, Win7, 8, 8.1 10). Устройство автоматически включается при подаче питания.

Технические характеристики:

Габаритные размер экрана, мм – не менее 1640x200x85 не более 1700x250x95

Размер экрана, мм – не менее 1590x155 не более 1610x165

Размеры модуля, мм – не менее 160x320

Тип использования – Улица/помещение

Разъём USB – Наличие

Управление табло с ПК – наличие

Управление табло с USB накопителя – наличие

Длина кабеля для подключения USB-накопителя – Не менее 3м

Возможность воспроизводить несколько видов информации: текст, графики – Наличие

Кол-во модулей – не менее 5

Разрешение по горизонтали, точек – не менее 160

Разрешение по вертикали, точек – не менее 16

Шаг пикселя, мм – не более 10

Разрешение модуля, пиксель – не менее 16x32

Яркость, кд/м² – не менее 4000

Угол просмотра по горизонтали, гр – не менее 120

Угол просмотра по вертикали, гр – не менее 100

Рабочее напряжение, В – 220V ± 10%

Степень защиты, IP – 65 или аналог

Температурный режим работы – От - 35 °С до +50 °С, Влажность не более 90%

Срок службы, час – 100 000

Шаг пикселя (p) – 10 мм (p10)

Вес экрана, кг – не более 5

Энергопотребление среднее, Вт – не более 50

Энергопотребление максимальное, Вт – не более 125

Количество цветов свечения – не более 1

Цвет свечения – красный

Регулировка яркости – Наличие