

Смеситель сенсорный

Оборудование должно представлять собой бесконтактный смеситель для умывальника с терморегулятором. Включение и выключение воды осуществляется должно осуществляться автоматически при поднесении рук

Технические характеристики:

Диаметр отверстия трубы – не менее 12 мм не более 13 мм

Рабочее давление – в диапазоне от 0.03 Мпа до 0.8 Мпа

Питание – не более 6 Вольт

Потребляемая мощность – не менее 0.5 мВт

Потребляемая мощность, максимальная – не более 2 Вт

Рабочая температура – в диапазоне от 1°C до 45 °C

Зона срабатывания датчика – в диапазоне от 10 см до 30 см

Задержка срабатывания – не более 0.5 сек

Комплектация:

Смеситель – не менее 1шт

Блок управления – не менее 1шт

Гибкая подводка – не менее 1шт

Терморегулятор на кране – не менее 1шт

Материал – латунь или аналог

Габаритные размеры:

Высота – не менее 200 мм не более 205 мм

Ширина – не менее 75мм не более 80 мм

Ширина без регулятора темп – не менее 55 не более 60 мм

Глубина – не менее не более 125мм

Сенсорное управление – Наличие

Инфракрасный сенсор – наличие

Регулировка температуры воды – Наличие

Функция экономии расхода воды – Наличие

Технология энергосбережения – наличие

Водонепроницаемое, антивандальное окошко сенсора – наличие

Передовая технология подачи воды – наличие

Батарея стандартного типа АА – наличие

Возможно использование стандартных аккумуляторов АА – наличие

Защита от протечек и капель – наличие

Терморегулятор устанавливается на корпусе смесителя – наличие

Хромированное покрытие – наличие

Гарантия – не менее 12 месяцев